

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНТОНОВ ТИПА А и Б

Параметры и размеры	Тип А								Тип Б	
	609	612	909	912	1209	1212	1509	1512	М224	М324
Длина, м	6,0	6,0	9,0	9,0	12,0	12,0	15,0	15,0	2,4	3,0
Ширина, м	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,0	2,4
Высота борта, м	0,95	1,20	0,95	1,20	0,95	1,20	0,95	1,20	0,70	0,70
Высота надводного борта, м	0,45	0,57	0,45	0,56	0,45	0,56	0,45	0,56	0,40	0,47
Водоизмещение порожнем, кг	6000	7000	9000	10000	12000	14000	15000	18000	1200	1800
Водоизмещение полное, кг	7000	8000	10400	11400	14000	16400	17200	20600	1800	2500
Грузоподъемность, т	1,00	1,00	1,40	1,40	2,00	2,40	2,20	2,6	0,60	0,70

\* Применительно к понтону волногасителю сведения о плавучести считать оценочными и условными, поскольку нахождение людей на нем не предусмотрено.

\*\* Понтоны типа Б не могут быть загружены подобно понтонам типа А, так как используются в составе причалов, соединенных между собой каркасом.